

SINGLE PHASE TRANSFORMER [AUTO TYPE]

MODEL SD-1250

1 YEAR WARRANTY



INPUT 220 V , OUTPUT 110,100 V

Power	Input voltage			Output voltage			
	220 Vac			110 Vac		100 Vac	
	Max Current	Switch	Fuse	Max Current	Socket	Max Current	Socket
600 VA	2.73 A.	Switch lamp	3.0 A.	5.45 A.	2P+E 125V 15A	6.00 A.	2P+E 125V 15A
700 VA	3.18 A.	Switch lamp	5.0 A.	6.36 A.	2P+E 125V 15A	7.00 A.	2P+E 125V 15A
800 VA	3.64 A.	Switch lamp	5.0 A.	7.27 A.	2P+E 125V 15A	8.00 A.	2P+E 125V 15A
900 VA	4.09 A.	Switch lamp	5.0 A.	8.18 A.	2P+E 125V 15A	9.00 A.	2P+E 125V 15A
1000 VA	4.55 A.	Switch lamp	5.0 A.	9.09 A.	2P+E 125V 15A	10.00 A.	2P+E 125V 15A
1250 VA	5.68 A.	Switch lamp	6.0 A.	11.36 A.	2P+E 125V 15A	12.50 A.	2P+E 125V 15A

* สามารถเลือกใช้งานได้ที่ 100V. หรือ 110V. ตามขนาดกระแสสูงสุดที่ระบุไว้ หรือ 100V. และ 110V. ทั้ง2อย่าง แต่ขนาดกระแสต้องไม่เกินขนาดกำลังของเครื่อง(VA)ที่ระบุไว้

STABLE

STABLE ELECTRIC SUPPLY.CO.,LTD

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

- เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้เปลี่ยนแปลงค่าของแรงดันไฟฟ้า (Voltage) แต่ไม่เปลี่ยนกำลังไฟฟ้า (Power) และความถี่ (Frequency) ใช้กับระบบไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลต์
- ใช้แกนเหล็กลามิเนต (Laminated sheet steel) แบบเซลล์
- หม้อแปลงเป็นแบบอัตโนมัติ (Auto Transformer) มีขดลวดเพียงชุดเดียว (ขดลวดปฐมภูมิ และทุติยภูมิเป็นขดลวดชุดเดียวกัน) ใช้แผ่นไมลาร์คั่นระหว่างชั้นของขดลวด
- ทำหน้าที่เปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าให้ลดลง “ Step down Transformer ” จากแรงดัน 220V เป็น 100V หรือ 110V
- ใช้สำหรับการจ่ายกำลังไฟฟ้าให้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ชนิด 1 Phase ที่ต้องการขนาดแรงดัน 100V หรือ 110V และกระแสเฉพาะงาน ตามพิกัด (V-A) ตามต้องการ
- สายไฟด้านขาเข้า 220V เป็นชนิด 3 สาย พร้อมเต้าเสียบ ชนิด 3 ขา (2P+E)
- มี Switch เปิด-ปิด อยู่ด้านหน้า
- มี Fuse ทางด้านไฟฟ้าขาเข้าอยู่ด้านหลังเครื่อง เพื่อป้องกันการลัดวงจร หรือ ใช้งานเกินกำลังพิกัดของเครื่อง
- ไฟฟ้าทางด้านขาออกของเครื่อง ใช้เต้ารับชนิด 3 ขา (2P+E) มี 2 ชุด คือ ชุดหนึ่งจ่ายแรงดัน100V อีกชุดหนึ่งจ่ายแรงดัน 110V
- ใส่ตู้ที่แข็งแรง ทนทาน

Address : 51,53 Soi Phung-mee 29 SukumvitRd.Bangjak Prakanong Bangkok
Phone : 02-742-1002-6
FAX : 02-311-8297
E-Mail : info@Stable.co.th / www.stable.co.th

ISO 9001:2000 Certified



Manufactured by
Stable Electric Supply



คุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ
ผลิตภัณฑ์ทันสมัย มั่นใจสเดเบิ้ล



คุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ
ผลิตภัณฑ์ทันสมัย มั่นใจสแตเบิ้ล

VA	DIMENSION (mm)			Weight (kg)
	W	D	H	
600	184	200	145	6.7
700	184	200	145	7.1
800	184	200	145	8.4
900	184	200	145	8.8
1000	184	200	145	9.7
1250	184	200	145	10.0



SPECIFICATIONS

Type	: Auto Transformer
Rated Primary Voltage	: 220 V
Rated Primary Current	: Given in following table
Rated Secondary Voltage (at no load):	: 100,110V
Rated Secondary Current	: Given in following table
No.of Phase	: 1 Phase
Rated Frequency	: 50-60 Hz
Insulation	: Class F
Environment temperature	: - 5°C to 40°C
Winding	: Copper
Cooling	: Natural Air
Finishing	: Varnish impregnating
Input Fuse	: Given in following table
Input Power Cord	: Power Cord with Plug (2P+E)
Casing Type	: Metal casing
Casing Color	: Factory Standard Grey
Overall Weight	: Given in Following table

